



desencofrantes



PARA GOMA - PLÁSTICO

*deais poly
despol
desmur*

PARA METAL

deais ecológico

PARA MADERA

deais mh

RETARDANTES

*deais lava
deris
lais*

*Conozca nuestra carta completa de productos en
www.teais.es*

desenconfrente para moldes de poliestireno, plástico y goma

deais poly

Deais Poly es un desmoldeante especial basado en sustancias minerales, de gran capacidad de desmoldeo, que no ataca los plásticos ni la goma.

El producto se aplica para obtener hormigones ornamentales que se realizan con moldes de diversa complejidad, permitiendo un fácil desmoldeo manteniendo las características de las piezas.



Envasado: 5 l, 25 l

Rendimiento: 10 a 20 m²/l según soporte y aplicación

para goma - plástico

desenconfrente en polvo especial para pavimentos impresos

despol

Despol es un producto en polvo muy fino con aditivos especiales que le aportan gran capacidad desenconfrente.


El producto se utiliza para moldes plásticos o de goma, evitando riesgos de rotura por un desenconfrente brusco en las piezas de configuración compleja. Muy adecuado para la realización de pavimentos impresos con moldes de goma.



Envasado: 10 Kg

Rendimiento: 5 m²/kg

para goma - plástico

desmur**producto especial para moldes de mortero monocapa impreso**

Desmur es un producto líquido, especial para el desencofrado de moldes de goma y plástico.

El producto está especialmente diseñado para la aplicación en moldes para morteros monocapa, moldes de goma en general en fachadas.



*Envasado: 1 l, 5 l, 25 l
Rendimiento: 10 m²/l*

deais ecológico**desencofrante ecológico de base vegetal para uso universal**

Deais Ecológico es un líquido desencofrante ecológico de base vegetal sin disolventes.

Es un desencofrante muy adecuado para industrias dedicadas a la producción de elementos de hormigón prefabricados y de construcción en general, aplicable a todo tipo de moldes metálicos, madera, plástico, poliéster, elastómeros, poliestireno, etc.

Protege eficazmente los moldes y no mancha el hormigón.



*Envasado: 1 l, 5 l, 25 l, 200 l
Rendimiento: 30 a 40 m²/l según el soporte y uso.*

desencofrante especial para moldes de madera y metal

deais MH

Deais MH es un líquido de tacto oleoso especialmente formulado para moldes de madera y de metal.

Se utiliza en todo tipo de moldes de madera o de metal, tanto en obra como en la industria de los prefabricados. Se puede utilizar en hormigones colocados con métodos tradicionales, como vibrados, autocompactantes, etc.



Envasado: 5 l, 25 l
Rendimiento: 5 a 10 m²/l sin diluir;
15 a 30 m²/l diluido

para madera y metal

desencofrante retardador de fraguado para árido visto

deais lava

Deais Lava es un líquido gelatinoso soluble en agua, de color marrón, concebido para retardar el fraguado en las capas superficiales del mortero y hormigón, permitiendo un fácil desmoldeo y lavado superficial del hormigón dejando áridos vistos.

El producto se utiliza en pavimentos, prefabricados de hormigón, hormigón visto y hormigones en general donde se quiera conseguir un eficaz soporte para la aplicación de posteriores revestimientos, revocos o pavimentos.

UNE-EN 934(2) y (3)
Gran rendimiento por su alta concentración.

Envasado: 5 l, 22 l
Rendimiento: 3,5 a 5,5 m²/l



desencofrante y retardante

deris**líquido desencofrante y retardante**

Deris es un líquido desencofrante especial con doble función. Por una parte desencofrante y por otra retardante, que permite el acabado de árido visto de distintas granulometrías.


Existen tres tipos, dependiendo del acabado que se vaya a dar:

Deris A (1-5 mm), Deris B (4-7mm), Deris C (7-10mm).

El producto se utiliza en piezas que se obtienen por moldeo y se quieren dejar texturadas, ya que el desencofrante con su efecto retardante evita que el hormigón o mortero en contacto con él frague, lo que permite luego del desmoldeo el lavado de la pieza para obtener la textura deseada.

Envasado: 4 l, 20 l

Rendimiento: 5 a 6 m²/l

lais**retardador de fraguado superficial para árido visto**

Lais es un líquido soluble en agua, de color marrón, concebido para producir un retardamiento del fraguado en las capas superficiales del mortero y hormigón, permitiendo un lavado superficial del hormigón dejando parte vista de los áridos.

Las principales aplicaciones del producto son lograr un acabado de árido visto en pavimentos decorativos, o retardar el fraguado superficial de hormigones en los que se quiera tener textura.

Envasado: 5 l, 25 l

Rendimiento: 3 m²/l